



LINEARER ALLZWECK-IMAGING-HANDSCANNER MIT DATALOGIC'S STAR CORDLESS SYSTEM™

Die Modelle der QuickScan-Reihe sind Datalogic ADCs kostengünstige Allzweck-Handscanner. Der QuickScan Mobile QM2100 Handscanner ist die perfekte kabellose Einstiegslösung für allgemeine Datenerfassungsanwendungen.

Für kleine und mittlere Betriebe galt die Freiheit zuverlässiger drahtloser Geräte bislang als unerschwinglich aufgrund von Funktions- und Leistungsmerkmalen, die für einfache Datenerfassungsaufgaben nicht nötig sind. Mit der einfachen Point-to-Point-Verbindung (Scanner zu Basisstation) bietet der QuickScan Mobile Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Datalogics STAR Cordless System. Er arbeitet schnell, ist benutzerfreundlich und garantiert Wi-Fi-störungsfrei.

Wegen seiner hervorragenden Leseleistung und Zuverlässigkeit ist der QuickScan Mobile ideal für den Einsatz im Einzelhandel, überdies kann der Allzweckscanner bei Inventuren, Preiskontrollen und Arbeiten zur Regalauffüllung eingesetzt werden. Die Funkreichweite von 12 m / 40 ft ermöglicht einen großen Arbeitsbereich, beseitigt die Beschränkungen von Kabelgeräten und bietet eine effizientere und sicherere Arbeitsumgebung.

Die Station des QM2100 ermöglicht einen berührungslosen Betrieb sowie gleichzeitiges Scannen und Laden, was Zeit spart und die Produktivität erhöht. Datalogics patentierter Batchmodus in Kombination mit einer langen Leistung des Lithium-Ionen-Akkus ermöglicht eine zuverlässige Datenerfassung, wenn sich das Gerät außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet.

Das standardmäßige Multi-Interface (QM2130) bietet Anschluss an den Host mittels USB, RS-232, Keyboard Wedge und Lesestift-Emulation, während IBM-Schnittstellenmodelle (QM2110) Anschluss über IBM 46XX, USB und RS-232-Emulation bieten. Bedienerfreundliche Plug-&-Scan-Kits ermöglichen eine einfache Installation und enthalten alles, was für einen schnellen Start notwendig ist.

MERKMALE

- Mehrzweckgerät für Inventur, Preiskontrolle und Regalauffüllungsarbeiten
- 100% kompatibel mit Datalogic STAR Cordless System™
- Reichweite (im Freien) 12 m / 40 ft für Point-to-Point-Verbindung
- Verfügbare Radiofrequenzen: 433 MHz oder 910 MHz
- Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku
- Gleichzeitiges Scannen und Aufladen möglich
- Durch den Einrastmechanismus wird der Scanner in seiner Halterung gesichert und kann gefahrlos auf Wagen transportiert werden
- Batchmodusfähig
- Multi-Interface: USB, RS-232, Keyboard Wedge und Lesestift-Emulation
- Unterstützt lineare GS1 DataBar™ Codes



KABELLOSE KOMMUNIKATION

DATALOGIC STAR CORDLESS SYSTEM™ Effektive Funkleistung: 433,92 MHz: < 10 mW
910 MHz: < 1 mW
Point-to-Point Konfiguration
Funkfrequenz: 433,92 MHz; 910 MHz
Funkreichweite (im freien Feld): 12,0 m / 40,0 ft

DEKODIERMÖGLICHKEITEN

1D / LINEARE CODES Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes.
STAPELCODES GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

ELEKTRISCHE DATEN

AKKU Akkutyp: Lithium-Ionen 700 mAh
Ladezeit: Externe Stromversorgung: 6 Stunden
Lesungen pro Ladung: 20.000
LED ANZEIGEN DER STATION Akkulation (rot); Ladung abgeschlossen (grün);
Versorgung/Daten (gelb)
SPANNUNGSVERSORGUNG 5 +/- 5% VDC
STROMAUFNAHME Betrieb (typisch): Ladung: 4 W

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ESD SCHUTZ (LUFTENTLADUNG) 15 kV
FALLSCHUTZ Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,5 m / 4,9 ft Höhe
LUFTFEUCHTIGKEIT 0 bis 90%
SCHUTZ VOR STAUB UND WASSER IP30
TEMPERATUR Betrieb: 0 bis 40 °C / 32 bis 104 °F
Lager/Transport: -20 bis 70 °C / -4 bis 158 °F
UMGEBUNGSLICHT 0 bis 100.000 lux

SCHNITTSTELLEN

SCHNITTSTELLEN RS-232 / USB / Tastatureinschleifung / Pen Multi-Interface

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN Cradle: 8,0 x 13,0 x 9,0 cm / 3,1 x 5,1 x 3,5 in
Handscanner: 17,1 x 9,0 x 6,8 cm / 6,7 x 3,5 x 2,7 in
GEWICHT Cradle: 181,0 g / 6,4 oz
Handscanner: 189,0 g / 6,7 oz (ohne Batterien)
VERFÜGBARE FARBEN Schwarz; Weiß

LESELEISTUNG

AUFLÖSUNG (MAXIMUM) 0,100 mm / 4 mils
BILDSENSOR CCD Solid-state 2088 pixel
DRUCKKONTRAST (MINIMUM) 20%
LESEANZEIGEN Beeper (Einstellbarer Ton): Good Read LED
LESERATE (MAXIMUM) 235 scans/sek
LESEWINKEL Pitch: 75°; Roll (Tilt): 30°; Skew (Yaw): 70°
LICHTQUELLE Beleuchtung: LED Array 630 bis 670 nm

LESEREICHWEITEN

TYPISCHE SCHÄRFENTIEFE Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und Umgebungslicht.
Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und Scanwinkel.
5 mils: 3,5 bis 10,5 cm / 1,4 bis 4,1 in
7,5 mils: 1,5 bis 13,5 cm / 0,6 bis 5,3 in
10 mils: 0,5 bis 17,0 cm / 0,2 bis 6,6 in
13 mils: 1,0 bis 21,5 cm / 0,4 bis 8,4 in
20 mils: 1,0 bis 27,0 cm / 0,4 bis 10,5 in

SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG

AMTLICHE GENEHMIGUNGEN Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit.
Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.

EINHALTUNG DER UMWELTSCHUTZAUFLAGEN Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS
LED KLASSIFIZIERUNG EN60825-1 Class 1 LED

NÜTZLICHE SOFTWARE UTILITIES

DATALOGIC ALADDIN™ Datalogic Aladdin Konfigurationssoftware steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.
OPOS / JAVAPOS JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.
OPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG 3 Jahre

KUMAI DENT

Immer eine ID besser



+49 711 90 11 88-0
www.kumaident.de